

PAPERLAND

Spécifications et paramètres pour l'imposition numérique et le CTP

Désormais nous travaillons avec un flux pdf de flashage sur ctp. La fourniture de fichiers pdf est la plus adaptée à cette technologie qui deviendra dans le futur un standard pour la transmission de fichier pour l'impression.

Pour créer un pdf, vous pouvez suivre les directives de Médibel sur www.medibelplus.be ou respecter quelques règles ci-dessous afin de nous faciliter la tâche et d'éviter toute confusion.

Nous vous demandons de ne pas utiliser les fonctions d'exportation automatique des programmes de mise en page quark, in design... mais plutôt d'imprimer un fichier postscript composite pour adobe pdf et de le passer ensuite dans distiller. Le tout en haute résolution et avec les polices incorporées.

Votre pdf sera beaucoup plus sûr et également plus léger.

Pour ce faire nous pouvons vous envoyer par e-mail un setting de distiller sur simple demande de votre part.

- Le pdf doit toujours être centré (c-à-d avec la même marge tout autour)
- Le format de la mise en page doit être égal au format fini, et lors de la création de votre fichier ps votre format papier doit être plus grand de 20 mm par rapport à ce format.
- Prévoir un dépassant (ou bord perdu de 5 mm) extérieur au format.
- Respecter l'ordre et l'intitulé réel des pages (surtout pas de pré-montage)
- Pour les dépliants dont les pages auraient des formats différents prévoir votre mise en page au format complet (1 face recto + 1 face verso) et indiquer les plis en dehors du document.

Nommer les pdf de façon simple et les vérifier dans Acrobat reader avant de nous les faire parvenir.

Si toutefois il vous est difficile de nous faire des pdf vous pouvez nous fournir vos documents de mise en page avec en annexe tous les imports ainsi que toutes les fontes (écran et imprimante) du document et des imports.

Dans tous les cas si votre doc comporte une forme à découpe le pdf n'est pas suffisant car là nous devons avoir en plus vos fichiers de mise en page et toutes les annexes.

(attention le doc au format fini, la forme à 100% positionnée en X et Y à 0 mm dans le cas de forme complète.)

Pour les photos une résolution de minimum 300 dpi est nécessaire et si vos images contiennent du texte (par exemple photos d'un emballage) minimum 600 dpi. Les scan traits en 1200 dpi.

Toutes les images en cmyk sans aucune compression (LZW ou jpeg) et sans profil ICC.

Pour le transfert de vos données numériques, vous avez le choix du support, soit sur cd 700 mb, dvd 4,7 gb, ou zip 100 mb.

Par e-mail jusque 25 mb , les pdf tels quels et pour les autres fichiers le tout dans un dossier compressé par stuffit deluxe.

Notre adresse e-mail mac@paperland.be pour les fichiers uniquement

Ou sur notre serveur FTP : <ftp.paperland.be> Appelez-nous pour votre mot de passe personnel.

Et dans ce cas-ci merci d'envoyer un petit e-mail à votre commercial pour le prévenir de votre envoi.

Penser à nous joindre un pdf pour contrôle interne ou une épreuve lazer composite de vos fichiers.

Après traitement nous vous faisons parvenir soit un plotter papier soit un pdf basse res par e-mail pour bon à tirer avant impression.

Pouvez-vous nous communiquer également les coordonnées du graphiste (tél direct, adresse mail) qui a créé le travail, cela nous fera gagner beaucoup de temps en cas de problème.

Nous sommes toujours à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Le prépresse de Paperland.



Chaussée d'Alseberg, 1264 - 1180 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 333 82 10 - Fax +32 (0)2 375 59 04
info@paperland.be - Serveur [ftp: ftp.paperland.be](ftp.paperland.be)

Printing with Passion

www.paperland.be